



**MONOBLOCK  
55°C**

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Συμπεριλαμβάνεται:

- α. Χειριστήριο ενσωματωμένο
- β. Ψυχροστάσιο.



**MONOBLOCK AQUA MINI (55°C) DC INVERTER**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	Φ(V)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
MDVG-V7WD2ER1	8.00-8.60	220V	3.450	8,10
MDVG-V10WD2ER1	10.60-11.50	220V	4.620	11,00
MDVG-V12WD2ER1	12.20-13.00	220V	4.880	11,00
MDVG-V12WD2BR1	12.00-12.10	380V	4.700	11,00
MDVG-V14WD2BR1	13.50-14.50	380V	4.825	11,10
MDVG-V16WD2BR1	14.90-15.90	380V	5.170	11,10
KJR-120F/BMK-E	ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΑΠΟΜΑΚ/ΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤ.			185,00

**MONOBLOCK ARCTIC (65°C) DC INVERTER (R32)**

R32 ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	Φ(V)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
MDVC-V8WD2ER8-A	8.30-8.40	220	4.800	12,10
MDVC-V10WD2ER8-A	9.90-10.00	220	5.060	12,10
MDVC-V12WD2ER8-A	12.00-12.10	220	6.935	14,40
MDVC-V14WD2ER8-A	13.50-14.50	220	7.025	14,40
MDVC-V16WD2ER8-A	14.90-15.90	220	7.160	14,40
MDVC-V12WD2BR8-A	12.00-12.10	380	7.195	16,00
MDVC-V14WD2BR8-A	13.50-14.50	380	7.360	16,00
MDVC-V16WD2BR8-A	14.90-15.90	380	7.500	16,00

με Σταθερή θερμοκρασία 60°C έως -15°C εξωτερική θερμοκρασία

**MONOBLOCK ARCTIC (60°C) DC INVERTER (R32)**

R32 ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	Φ(V)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
MDVC-V9WD2ER8-E	8.00 - 8.60	220	3.990	9,20
MDVC-V18WD2BR8-A	18.50-18.00	380	8.600	17,70
MDVC-V22WD2BR8-A	23.00-22.00	380	9.400	17,70
MDVC-V26WD2BR8-A	27.00-26.00	380	9.550	17,70
MDVC-V30WD2BR8-A	31.00-30.10	380	9.700	17,70

με Σταθερή θερμοκρασία 60°C έως -10°C εξωτερική θερμοκρασία

**SPLIT ARCTC (65°C) DC INVERTER (R32)**

R32 ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	Φ(V)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
MDVA-V8+MDVHB	8.40-8.30	220	5.170	12,15
MDVA-V16+MDVHB	14.90-16.00	220	6.880	13,50
MDVA-V16+ MDVHB	14.90-16.00	380	7.200	16,00

με Σταθερή θερμοκρασία 60°C έως -15°C εξωτερική θερμοκρασία

**AQUA TEMPO SUPER II SERIES DC INVERTER (R32)**

R32 ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	Φ(V)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
MDVM-V30D2BR8-X	27.50- 32.00	380	ΚΣ	30,00
MDVM-V60D2BR8-X	55.00-62.00	380	ΚΣ	48,00
MDVM-V90D2BR8-X	82.00-90.00	380	ΚΣ	71,00

Οι ονομαστικές αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:

1. Αέρας στην πλευρά του εξατμιστή 7°C ,85% Σ.Υ.Νερό είσοδος/έξοδος στην πλευρά του συμπυκνωτή 30/35°C.
2. Αέρας στη πλευρά του συμπυκνωτή 35° C.Νερό είσοδος/έξοδος στη πλευρά του εξατμιστή 23/18° C.

**M-THERMAL DC INVERTER**

65°C R32

**MONOBLOCK**

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

Συμπεριλαμβάνεται:

- α. Χειριστήριο ενσωματωμένο
- β. Ψυχροστάσιο.
- γ. Ενσωματωμένο WIFI
- Msmartlife APP control
- δ. Modbus protocol and network flexibility



**M-THERMAL**

60°C MONOBLOCK

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

Συμπεριλαμβάνεται:

- α. Χειριστήριο ενσωματωμένο
- β. Ψυχροστάσιο.
- γ. Ενσωματωμένο WIFI
- Msmartlife APP control



**M-THERMAL**

65°C SPLIT

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

Συμπεριλαμβάνεται:

- α. Χειριστήριο ενσωματωμένο
- β. Ψυχροστάσιο.
- γ. Ενσωματωμένο WIFI
- Msmartlife APP control
- δ. Modbus protocol and network flexibility



**AQUA TEMPO SUPER II SERIES**

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

Συμπεριλαμβάνεται:

- α. Χειριστήριο ενσωματωμένο