




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILER HOUSE LOW NOX


 Low NOx  Περιγραφή :	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΗ / COMBI
	- Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτος χάλυβας 316Ti (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου 56 db - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX) - Νεος καυστήρας Low Nox με προθέρμανση πετρελαίου εργοστασιακά ρυθμιζόμενος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20% - Ενσωματωμένη αντιστάθμιση - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου(Καυστήρας πετρελαίου Low Nox biodiesel) - COMBI : Περιλαμβάνεται ανοξειδωτος εναλλάκτης παραγωγής ζεστών νερών χρήσης , κυκλοφορητή inverter , τριόδη βάνα, διακόπτη ροής, βαλβίδα ασφαλείας	BOILER HOUSE 15-21 LN	720 (870) x 440 x 600	18
	BOILER HOUSE 21-26 LN	720 (870) x 440 x 600	24	2704€ / 3405€
	BOILER HOUSE 26-35 LN	720 (870) x 440 x 600	32	2970€ / 3621€
	BOILER HOUSE 46-58 LN	1150*540*750	52	5101€
	BOILER HOUSE 58-70 LN	1150*540*750	64	5239€

7 Χρόνια Εγγύηση*
με αγορά φίλτρου
*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5ετών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Boiler House Low Nox	15-21	21-26	26-35
Ισχύς	18 kW	24 kW	32 kW
Βαθμός Απόδοσης	91,7%	91,2%	91,6%
Υδραυλικές Συνδέσεις	¾" Φ22	¾" Φ22	1" Φ22
Υδρ. Συνδ. Ζνχ (COMBI)	Φ15	Φ15	Φ15
Παραγ. Ζνχ (COMBI)	12 l/min	14 l/min	18 l/min
Βάρος	121 Kg / 138 kg	121 Kg / 138 kg	135 Kg / 149kg
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm

Boiler House Low Nox	46-58	58-70	 Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό μενού
Ισχύς	52	64	
Βαθμός Απόδοσης	91,2%	91,3%	
Υδραυλικές Συνδέσεις	1 1/4"	1 1/4"	
Βάρος	257 kg	301 kg	
Διάμετρος Καμινάδας	100	100	

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ UTILITY

 Low NOx  Περιγραφή :	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ [€]
	- Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτος χάλυβας 316Ti (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX) - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου, Καυστήρας πετρελαίου low nox biodiesel (20%), Οθόνη αφής, Ενσωματωμένη αντιστάθμιση	UTILITY 15-21 LN	950 x 470 x 630	18
	UTILITY 21-26 LN	950 x 470 x 630	24	3.147
	UTILITY 26-35 LN	950 x 470 x 630	32	3.377

7 Χρόνια Εγγύηση*
με αγορά φίλτρου
*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5ετών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Grant Utility Low Nox	15-21	21-26	26-35
Ισχύς	18 kW	24 kW	32 kW
Βαθμός Απόδοσης	93%	92,4%	92,1%
Υδραυλικές Συνδέσεις	¾"	¾"	1"
Βάρος	113 Kg	113 Kg	142 Kg
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm