

ECA ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

CaloraPremix



2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Απόδοση έως 107,5%
- A Ενεργειακή κλάση ErP
- Δυνατότητα χρήσης με Φυσικό Αέριο και LPG
- Συμβατότητα ErP
- Λειτουργία θέρμανσης Eco και Comfort
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO₂
- Ανοξειδωτος λέβητας υψηλής απόδοσης με καυστήρα προανάμιξης χαμηλών εκπομπών
- Προστασία του λέβητα με σύστημα αυτόματου by-pass.
- Αντιπαγετική προστασία
- Τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης σε σταθερή θερμοκρασία μέσω του συστήματος τουρμπίνας
- Σχεδιασμός που διευκολύνει το σέρβις και τη συντήρηση
- Αθόρυβη λειτουργία (<49 dB)
- Διπλή λειτουργία ηλεκτροδίου (έναυση - ιονισμός)
- Μεγάλη και ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD
- Δοχείο διαστολής (8 LT)
- Μικρές διαστάσεις για εφαρμογή (678 x 410 x 288)mm

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝ. Kw	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΝΧ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			IPX	ΤΙΜΗ
			ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
CALORA PREMIX 24	24,5	XL	678	410	288	IPX4D	1.056
CALORA PREMIX 28	28,0	XL	678	410	288	IPX4D	1.141
CALORA PREMIX 35	35,0	XL	678	410	288	IPX4D	1.304

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΤΙΜΗ
ΚΑΘΕΤΟ ΑΠΑΓΩΓΗ 60/100	30
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 60/100 ΣΕ 80/80	104
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 24	5
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 28	5
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 35	5

