


ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



- Υψηλής απόδοσης λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου
- Αφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ανοξειδωτος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης Hi-Fin
- Ενεργειακή κλάση Α' σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Καυστήρας νέας γενιάς Low NoX
- Μικρές διαστάσεις



Τα μοντέλα **STANDARD** έχουν καυστήρα και μπόιλερ συνεχούς ροής και περιλαμβάνουν τρίοδη βάνα, αισθητήρια ροής, μαγνητικό φίλτρο και θερμοστάτη χώρου (NCTR50).

Τα μοντέλα **DELUXE** έχουν επιπλέον κυκλοφορητή Grundfos Inverter, δοχ. διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, βάνα πλήρωσης, μανόμετρο, αυτόματο εξαεριστικό και αισθητήρια ροής νερού.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Μ*Υ) [mm]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ [KW]	STANDARD	DELUXE
			ΤΙΜΗ [€]	ΤΙΜΗ [€]
NEW TURBO CONDENSING 17	385 X 654 X 933	19,80	1.660	1.860
NEW TURBO CONDENSING 21	483 X 750 X 1093	26,40	1.910	2.110
NEW TURBO CONDENSING 25	483 X 750 X 1093	30,10	2.030	2.230
NEW TURBO CONDENSING 30	483 X 750 X 1093	35,90	2.140	2.340
NEW TURBO CONDENSING 35	483 X 750 X 1093	41,90	2.250	2.450

Προσοχή. Σε περίπτωση αυτονομίας ενημερώστε μας να αντικαθιστούμε τον θερμοστάτη NCTR50 που περιέχεται στον λέβητα με τον NRS-500B χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ		40
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ75/80		8
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ		32
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 2-10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	NTX-1000	85
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	NRS-50B	38
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΑ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ)	3PIN	3