

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ SENTINEL MAGNETO



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Χωρητικότητα δοχείου 300ml	• Περιλαμβάνεται τεφλόν
• 10ετής εγγύηση	• Περιλαμβάνεται προσθήκη L-70
• 3 bar μέγιστη πίεση λειτουργίας	• Σύστημα υδροκυκλώνα (sentinel)
• Θερμοκρασία λειτουργίας έως 100°C	
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	
• Τοποθέτηση κάθετα (διαθέτει ταυ με δυνατότητα περιστροφής 360°)	
• Ειδικής κατασκευής σίτα για τα μη μαγνητικά υπολείμματα	
• Σύστημα αποφυγής φραγής φίλτρου	
• +1 χρόνο εγγύηση για τους λέβητες ΒΑΧΙ	
• Περιλαμβάνονται χρωμιομένες βάνες με τρελό ρακόρ ΑΡΣ1" ή ΘΗΛ3/4	
• Σύνδεση με την ίδια συσκευή σε αναμονές 3/4" και 1"	
3/4", 1"	134,00 €

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ VORTEX ALFA



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης & Αντοχής	• Σημείο εξαέρωσης
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	• Εγκατάσταση (360°)
• Βάνες Πλήρους ροής	• Συμβατό με όλα τα χημικά καθαριστικά
• Εύκολος καθαρισμός και εκκένωση	
• Φιλτράρισμα τριών σημείων	
• Πίεση Λειτουργίας 12bar στους 120°C	
3/4"	92,50 €
1"	98,00 €

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ALFA MINI




Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης & Αντοχής	• Σημείο εξαέρωσης
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	• Φιλτράρισμα 3 στοιχείων
• Βάνες Πλήρους ροής	• Συμβατό με όλα τα χημικά καθαριστικά
• Εύκολος καθαρισμός και εκκένωση	
• Ιδανικό για εγκαταστάσεις έως 36kW	
• Πίεση Λειτουργίας 12bar στους 120°C	
3/4"	58,00 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Χάλυβας ST37, Μέγιστη Θερμοκρασία: 110°C, Πίεση λειτουργίας : 10bar



Τύπος	DN	H mm	L mm	Δυναμικότητα		Ροή* m ³ /h	ΤΙΜΗ €
				(ΔΤ=15°C) kW	(ΔΤ=6°C) kW		
SB	1 1/4"	389	190	30	12	1,7	111.25
SB	1 1/2"	453	210	45	18	2,6	123.75
SB	2"	562	266	70	28	4,0	146.25



* για ταχύτητα 1m/s