









625x400x270

720x440x337

720x440x338

625x400x270

Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)	Ονομαστική Ισχύς σε ZNX (kW)	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)	TIMH ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
<b>ecoTec intro</b>		Απόδοση : 108,2% INOX Εναλλάκτης ZNX		INOX Θάλαμος Καύσης Σλοβακίας	
	80-60°C				
18/24-1	6,0-18,3	18	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,5 ΔΤ 30°C	1.310
24/28-1	6,9-23,9	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13,4 ΔΤ 30°C	1.520
<b>ecoTec pure Vuw</b>		Απόδοση : 107,8% INOX Εναλλάκτης ZNX		INOX Θάλαμος Καύσης Σλοβακίας	
	80-60°C				
236-2	6,5-18,5	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,5 ΔΤ 30°C	1.620
286-2	7,5-24,0	28	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13,5 ΔΤ 30°C	1.890
<b>ecoTec pro Vuw</b>		Απόδοση : 109,4% INOX Εναλλάκτης ZNX		INOX Θάλαμος Καύσης Γερμανίας	
	80-60°C				
236-3	5,4-23,1	23	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,0 ΔΤ 30°C	1.820
286-3	6,5-24,1	28	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13,4 ΔΤ 30°C	2.130
			Κόστος 10 ετούς εγγύησης/ Επέκτασης 5 ετών 236-3		140
			Κόστος 10 ετούς εγγύησης/ Επέκτασης 5 ετών 286-3		170
<b>ecoTec plus Vuw</b>		Απόδοση : 108% INOX Εναλλάκτης ZNX		INOX Θάλαμος Καύσης Γερμανίας	
	80-60°C				
26 CS	2,4-19,7	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,5 ΔΤ 30°C	2.400
32 CS	3,4-25,0	30	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	14,4 ΔΤ 30°C	2.720
36 CS	3,5-29,9	34	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16,3 ΔΤ 30°C	2.800
40 CS	4-34,8	34	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16,3 ΔΤ 30°C	3.170
			Κόστος 10 ετούς εγγύησης/ Επεκτασης 2 ετών 26cs 32cs		80
			Κόστος 10 ετούς εγγύησης/ Επεκτασης 2 ετών 36cs 40cs		100
Σετ Καμινάδα τερματική 0,75m με καμπύλη 60/100		Ελεγκτής VRT 50/2			
 89,30		 114,00			
Προέκταση Καμινάδας 1m 60/100		Ελεγκτής /αντιστάθ. sensoHOME VRT 380			
 60,40		 219,00			
Γωνία 60/100 90°		Σετ μετατροπής για λειτουργία με υγραέριο			
 40,30		Για τους λέβητες : ecoTec Pro/ intro/ Pure 12,50			
Kit Μετατροπής 60/100 σε 80/80					
 31,70					
ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ Φ80 ΒΛΕΠΕ 01.7					