

Σώματα λουτρού



Σειρά B 20S

ΤΥΠΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΚΕΝΤΡΑ	ΠΕΡΙΕΧ ΝΕΡΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΛΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
	mm	mm	mm	lt	(Kg)	KCAL/H 75/65/20 °C	(Λευκά)
800/400	764	390	350	2,70	5,40	239	262,00
800/500	764	490	450	3,20	6,20	295	267,00
800/600	764	590	550	3,60	7,00	349	272,00
800/750	764	740	700	4,30	8,20	430	306,00
1200/400	1174	390	350	4,20	8,50	359	316,00
1200/500	1174	490	450	4,90	9,70	442	316,00
1200/600	1174	590	550	5,60	10,90	526	314,00
1200/750	1174	740	700	6,60	12,70	647	340,00
1500/400	1502	390	350	5,40	10,80	468	374,00
1500/500	1502	490	450	6,30	12,40	577	369,00
1500/600	1502	590	550	7,10	13,90	685	375,00
1500/750	1502	740	700	8,40	16,20	844	400,00
1800/400	1789	390	350	6,50	13,00	562	428,00
1800/500	1789	490	450	7,50	14,90	693	406,00
1800/600	1789	590	550	8,50	16,70	822	412,00
1800/750	1789	740	700	10,1	19,50	1013	457,00
1800/900	1789	890	850	10,8	22,50	1185	518,00

Τα σώματα συνοδεύονται από τάπα 1/2", εξαεριστικό 1/2" και σετ στηριγμάτων τοίχου.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110 °C . Πίεση δοκιμής 13 bar. Πίεση λειτουργίας 10 bar.

Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

*Η KERMI για περιβαλλοντικούς λόγους έχει σταματήσει οριστικά την παραγωγή χρωμέ σωμάτων