



Σειρά Riello 40G (EN 267)

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ		ΜΗΚΟΣ ΦΛΟΓΟΚ/ΛΗΣ	ΤΙΜΗ €
		KW	Kcal/h		
40 G3	2,0 - 3,0	23,8 - 35,5	20.500 - 30.500	86 mm	481,00 €
40 G5	2,3 - 5,0	28,0 - 60,0	24.100 - 51.600	107 mm	521,00 €
40 G10	4,5 - 10,0	54,0 - 120,0	46.400 - 103.200	108 mm	574,00 €
40 G20	8,0 - 18,0	95,0 - 213,0	81.700 - 183.000	118 mm	627,00 €
40 G20 S(*)	8,0 - 20,0	95,0 - 240,0	81.700 - 206.000	118 mm	724,00 €

* Διβάθμιος (1 μπέκ, εκκίνηση με χαμηλή πίεση πετρελαίου)



Σειρά Riello RG Gulliver (EN 267)

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ		ΜΗΚΟΣ ΦΛΟ/ΚΕΦΑΛΗΣ	ΤΙΜΗ €
		KW	Kcal/h		
RG 0,1	1,9 - 3,0	22 - 35	18.400 - 30.000	93	476,00 €
RG 1	2,7 - 5,0	32 - 60	27.000 - 50.000	93	497,00 €
RG 2	4,0 - 10,0	47 - 199	40.800 - 100.200	115	555,00 €
RG 3	7,0 - 15,0	83 - 178	71.400 - 150.300	142	627,00 €
* RG 4S	10,0 - 20,0	119 - 237	100.200 - 200.400	142	712,00 €
*RG 5S	13,5 - 26,2	160 - 310	135.000 - 262.000	155	905,00 €

* Διβάθμιος (1 μπέκ, εκκίνηση με μειωμένη φλόγα)

** Διβάθμιος (2 μπέκ, δύο στάδια έναυσης/ λειτουργίας)



Σειρά Riello Για Ατομικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ		ΤΙΜΗ €
		KW	Kcal/h	
G3X	1,6 - 3,0	29,0 - 35,9	16.000 - 30.800	347,00 €
G5X	2,3 - 5,0	28,0 - 60,0	24.000 - 51.600	355,00 €

Διαθέτουν χειροκίνητο τάμπερ αέρος
Και δεν φέρουν προστατευτικό καπάκι

STEINEN



Μπεκ Καυστήρων

Ρωτήστε για τιμή