



Ενσύρματο χειριστήριο ZF63011EJ

Αντλία Θερμότητας VERSATI IV

• R32 • Αθόρυβη Λειτουργία • Αυτοδιάγνωση • Συμπαγής Σχεδιασμός • Χειριστήριο Αφής Ελληνικό Menu

• Διβάθμιο Συμπίεστή • Έξοδος νερού ως 65°

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Kw	ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ		
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Monoblock	(Φ/V)						
GRS-CQ4.0PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	5,0	5,0	5,20	5,40	3.780 €	9,60 €
GRS-CQ6.0PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	6,5	6,0	5,10	5,40	3.900 €	9,60 €
GRS-CQ8.0PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	8,3	8,2	5,32	5,32	3.990 €	12,00 €
GRS-CQ10PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	10,2	10,2	5,10	5,05	4.660 €	12,00 €
GRS-CQ12PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	12,0	12,0	4,90	4,94	5.300 €	13,80 €
GRS-CQ14PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	13,7	14,2	4,57	4,75	5.380 €	13,80 €
GRS-CQ16PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	15,5	15,7	4,31	4,55	5.580 €	13,80 €
GRS-CQ10PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	10,2	10,2	4,79	4,95	5.300 €	13,40 €
GRS-CQ12PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	12,0	12,0	4,60	4,82	5.500 €	14,40 €
GRS-CQ14PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	13,9	14,2	4,19	4,60	5.600 €	14,40 €
GRS-CQ16PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	15,4	15,7	3,80	4,40	5.990 €	14,40 €

Οι συγκεκριμένες αποδόσεις και η κατανάλωση είναι βασισμένες στις κάτωθι συνθήκες

(1) Ψύξη

Θερμοκρασία νερού: 23°C/18°C Εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB/24°CWB

(2) Θέρμανση

Θερμοκρασία νερού: 30°C/35°C Εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB/6°CWB



Είδος	Πλευρά νερού	Πηγή θερμότητας/Πλευρά χρήστη
	Θερμοκρασία εξόδου νερού (°C)	Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C)
Ψύξη	5~25	-15~48
Θέρμανση	20~65	-25~35
Θερμοκρασία νερού	40~80	-25~45

