

Οι χαλύβδινοι λέβητες **RADIALAND** αντιπροσωπεύουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία λεβήτων κεντρικής θερμάνσεως.

Κατασκευάζονται από χάλυβα άριστης ποιότητας, με τις αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές **DIN 4702**.

Η επιμελημένη κατασκευή του λέβητα δίνει εγγύηση για έναν υψηλό βαθμό αποδόσεως, ασφάλεια λειτουργίας και οικονομία στα καύσιμα.

Έχουν πλήρη μόνωση από υαλοβάμβακα πάχους 5 cm και δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

Ο λέβητας **RADIALAND** είναι τριπλής διαδρομής καυσαερίων.

Η πρώτη και δεύτερη διαδρομή γίνεται μέσα σε φλογοθάλαμο και η τρίτη μέσα σε φλογοαυλούς MANNESMANN.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΤΡ/ΣΙΑ ΕΠΙΣΤ/ΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ.	ΕΚΚΕ- ΝΩΣΗ	ΚΑΜΙΝ. Φ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
	Kcal/h	inch	inch	inch	mm	cm	cm	cm
AR30	30.000	1¼"	¾"	½"	120	52	80	80
AR40	40.000	1¼"	¾"	½"	120	58	83	94
AR50	50.000	1½"	¾"	½"	150	62	94	109
AR60	60.000	1½"	¾"	½"	150	62	94	109
AR80	80.000	2"	¾"	½"	170	70	96	121
AR100	100.000	2"	¾"	½"	170	70	96	130
AR130	130.000	2"	¾"	½"	190	84	109	135
AR150	150.000	2"	¾"	½"	190	84	109	135
AR180	180.000	2½'	¾"	½"	190	84	109	169
AR200	200.000	2½'	1"	½"	190	84	109	169
AR250	250.000	3"	1"	½"	220	84	109	169
AR300	300.000	3"	1"	½"	220	104	126	181
AR350	350.000	3"	1¼"	¾"	250	104	126	181
AR400	400.000	3"	1¼"	¾"	250	104	126	185
AR500	500.000	4"	1¼"	¾"	300	104	126	210
AR600	600.000	4"	1½"	1"	300	115	147	219
AR800	800.000	4"	1½"	1"	350	125	150	245
AR1000	1.000.000	4"	1½"	1"	350	125	150	270

*Επιβραδυντές καυσαερίων INOX για AR έως 100.000Kcal/h μήκος 400mm και πλάτος 40mm.

*Επιβραδυντές καυσαερίων INOX για AR από 100.000 Kcal/h και άνω μήκος 625mm και πλάτος 40mm.

*Το πλάτος θα αυξηθεί όταν τοποθετηθούν τα καλύμματα κατά 5 cm.