




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILER HOUSE LOW NOX

 ErP ready Low NOx	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ €
	ΑΠΛΗ / COMBI			
Περιγραφή : Boiler House Low Nox	BOILER HOUSE 15-21 LN	720 (870) x 440 x 600	18	2395€ / 2943€
	BOILER HOUSE 21-26 LN	720 (870) x 440 x 600	24	2458€ / 3095€
	BOILER HOUSE 26-35 LN	720 (870) x 440 x 600	32	2700€ / 3292€
<ul style="list-style-type: none"> - Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτος χάλυβας 316Ti (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ΖΝΧ) - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου, Καυστήρας πετρελαίου Low Nox biodiesel - COMBI : Περιλαμβάνεται ανοξειδωτος εναλλάκτης παραγωγής ζεστών νερών χρήσης 				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>7 Χρόνια Εγγύηση* με αγορά φίλτρου</p> <p><small>*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.</small></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ErP RATING A</p> </div> </div>				
Boiler House Low Nox	15-21	21-26	26-35	
Ισχύς	18 kW	24 kW	32 kW	
Βαθμός Απόδοσης	93%	92,4%	92,1%	
Υδραυλικές Συνδέσεις	3/4"	3/4"	1"	
Υδρ. Συνδ. Ζνχ (COMBI)	1/2"	1/2"	1/2"	
Βάρος	121 Kg / 138 kg	121 Kg / 138 kg	135 Kg / 149kg	
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm	

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ UTILITY

 ErP ready Low NOx	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ [€]
	Περιγραφή :	UTILITY 15-21 LN	950 x 470 x 630	18
UTILITY 21-26 LN		950 x 470 x 630	24	3.147
UTILITY 26-35 LN		950 x 470 x 630	32	3.377
UTILITY 46-58 LN		1230 x 560 x 800	52	4.637
UTILITY 58-70 LN		1230 x 560 x 800	64	4.763
<ul style="list-style-type: none"> - Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτος χάλυβας 316Ti (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ΖΝΧ) - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου, Καυστήρας πετρελαίου low nox biodiesel (20%), Οθόνη αφής, Ενσωματωμένη αντιστάθμιση 				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>7 Χρόνια Εγγύηση* με αγορά φίλτρου</p> <p><small>*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.</small></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ErP RATING A</p> </div> </div>				

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Grant Utility Low Nox	15-21	21-26	26-35
Ισχύς	18 kW	24 kW	32 kW
Βαθμός Απόδοσης	93%	92,4%	92,1%
Υδραυλικές Συνδέσεις	3/4"	3/4"	1"
Βάρος	113 Kg	113 Kg	142 Kg
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm
Grant Utility Low Nox	46-58	58-70	
Ισχύς	52 kW	64 kW	
Βαθμός Απόδοσης	94,1%	93,6%	
Υδραυλικές Συνδέσεις	1 1/4"	1 1/4"	
Βάρος	295 Kg	299 Kg	
Διάμετρος Καμινάδας	100 mm	100 mm	

