



# Grant Vortex - Boiler House LN Series

## Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου Low NOx Θερμική ισχύς από 15kw-35kw

Η σειρά λεβήτων συμπύκνωσης Grant είναι σε γραμμή παραγωγής για παραπάνω από δέκα χρόνια, **προσαρμοζόμενοι πάντοτε σε κάθε νέα κοινοτική οδηγία** και προσφέρει μια μεγάλη πληθώρα επιλογών, ώστε να έχουμε χαμηλό κόστος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για όλες τις απαιτήσεις.



Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου  
με Ελληνικό menu



### Δυνατά Σημεία:

- Νέος καυστήρας Low-NOx με προθέρμανση εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου **316Ti** (3mm)
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με αναγνώριση βλαβών και έλεγχο 2 κυκλοφορητών (θέρμανσης και ΖΝΧ)
- Πολύ μικρές διαστάσεις

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Μ.Μ	Boiler House LN			Boiler House Combi LN		
		15/21	21/26	26/35	15/21	21/26	26/35
Ισχύς	kW	18	24	32	18	24	32
Βαθμός Απόδοσης (Εποχικός)	%	93	92,4	92,1	93	92,4	92,1
Παραγωγή ΖΝΧ ΔΘ 25°C	l/min	-	-	-	12	14	18
Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης	Inch	¾"	¾"	1"	¾"	¾"	1"
Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ	Inch	-	-	-	½"	½"	½"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100	80	80	100
Βάρος	kg	113	113	142	118	118	149
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	cm	72x44x60			87x44x60		

Low NOx

**7 Χρόνια Εγγύηση\***  
με αγορά φίλτρου

\*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.



Green products. Great thinking. Grant engineering.