



# Prime Series

Inverter



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MA2-09NXD0-XI	MA2-12NXD0-XI	MA2-18NXD0-I	MA2-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (3700-14000)	17700 (6524-20977)	24000 (9045-28163)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3700-14400)	19000 (3552-23600)	25000 (9963-29121)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6.2	6.1	6.6	6.1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.1	5.1	5.1	5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	36/30/26/21	38/34/28/22	43/36/30/22	47/40/33/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	54	54	58	61
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.5	56	56.5	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	63	65	65	69
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	285x805x205	285x805x205	302x958x223	325x1038x235
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	495x720x270	495x720x270	554x800x333	702x845x363
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34,0	12,8/51,5

<b>Ψύξη/Θέρμανση</b> 1. Super Cool 2. Flash Cooling/Heating 3. Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων 4. Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C 5. Αυτόματη Επανεκκίνηση	<b>Άνεση</b> 1. Favorite Cool 2. Follow Me 3. Τεχνολογία GA Stepless 4. Do Not Disturb 5. Anti-cold air 6. Έξυπνη Απόψυξη	<b>Έξυπνες Τεχνολογίες</b> 1. Wi-Fi Ready 2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα 3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου 4. Έξυπνη Διάγνωση 5. i-Remote/Hotel Menu 6. Μνήμη θέσης περισίδων
<b>Κατανάλωση</b> 1. Gear Change 2. iECO 3. Standby < 1W	<b>Καθαρού Αέρα</b> 1. Super Ιονιστής 2. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 3. Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα 4. Φίλτρο Bio 5. Αυτοκαθαρισμός	<b>Αντοχή/Αξιοπιστία</b> 1. Περιβλήμα Diamond Cabinet 2. Προστασία Golden Fin 3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης 4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή, 3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας 3



# Blanc Series

Inverter



εξειδικευμένο προϊόν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MA-09NXD0-XI	MA-12NXD0-XI	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (3700-14000)	17700 (6524-20977)	24000 (9045-28163)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3700-14400)	19000 (3552-23600)	25000 (9963-29121)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6.2	6.1	6.6	6.1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.1	5.1	5.1	5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	36/30/26/21	38/34/28/22	43/36/30/22	47/40/33/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	54	54	58	61
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.5	56	56.5	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	63	65	65	69
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	285x805x205	285x805x205	302x958x223	325x1038x235
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	495x720x270	495x720x270	554x800x333	702x845x363
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34,0	12,8/51,5

<b>Ψύξη/Θέρμανση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Super Cool</li> <li>2. Flash Cooling/Heating</li> <li>3. Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων</li> <li>4. Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C</li> <li>5. Αυτόματη Επανεκκίνηση</li> </ol>	<b>Άνεση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Favorite Cool</li> <li>2. Follow Me</li> <li>3. Τεχνολογία GA Stepless</li> <li>4. Do Not Disturb</li> <li>5. Anti-cold air</li> <li>6. Έξυπνη Απόψυξη</li> </ol>	<b>Έξυπνες Τεχνολογίες</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου</li> <li>2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα</li> <li>3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου</li> <li>4. Έξυπνη Διάγνωση</li> <li>5. I-Remote/Hotel Menu</li> <li>6. Μνήμη θέσης περισίδων</li> </ol>
<b>Κατανάλωση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gear Change</li> <li>2. iECO</li> <li>3. Standby &lt; 1W</li> </ol>	<b>Καθαρού Αέρα</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Super Ιονιστής</li> <li>2. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας</li> <li>3. Φίλτρο Bio</li> <li>4. Τριπλό Φίλτρο</li> <li>5. Αυτοκαθαρισμός</li> </ol>	<b>Αντοχή/Αξιοπιστία</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περίβλημα Diamond Cabinet</li> <li>2. Προστασία Golden Fin</li> <li>3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης</li> <li>4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού</li> </ol>

Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή, 3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας



# XtremeSave Lite Series

Inverter



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AG-09NXD0-I	AG-12NXD0-I	AG-18NXD0-I	AG-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (11570~20130)	24000 (7200~28000)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (10580~19960)	25000 (5300~28000)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	7,4	7,0	7,0	6,4
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4,1	4,2	4,0	4,0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5,3	5,5	5,1	5,1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	54,0	56,0	56	62
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55,5	55,0	57	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	62,0	62,0	65	67
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	291x726x210	295x835x208	241x969x320	244x1083x336
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	495x720x270	495x720x270	554x874x330	673x955x342
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	8,0/23,5	8,7/23,7	11,2/33,5	13,6/43,9

<ol style="list-style-type: none"> <li>Flash Cooling/Heating</li> <li>Low Ambient Heating (-25°C)</li> <li>High Ambient Cooling (+50°C)</li> <li>Turbo Mode</li> <li>Αυτόματη Επανεκκίνηση</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Κάθετη &amp; Οριζόντια διανομή</li> <li>Follow Me</li> <li>Gear Change</li> <li>Low Noise</li> <li>Anti-cold air</li> <li>GA Stepless</li> <li>Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου</li> <li>Λειτουργία Breeze Away</li> <li>Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα</li> <li>Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου</li> <li>Έξυπνη Διάγνωση</li> <li><b>I-Remote/Hotel Menu</b></li> <li>Μνήμη θέσης περσίδων</li> </ol>
<b>Κατανάλωση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gear Change</li> <li>iECO</li> <li>Standby &lt; 1W</li> </ol>	<b>Καθαρού Αέρα</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Super Ιονιστής</li> <li>Φίλτρο Ιονισμού</li> <li>Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας</li> <li>Φίλτρο Bio Hepar</li> </ol>	<b>Αντοχή/Αξιοπιστία</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Περιβλήμα Diamond Cabinet</li> <li>Προστασία Golden Fin</li> <li>Χρήση Έκτακτης Ανάγκης</li> <li>Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού</li> </ol>

Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή ,3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας 5



## XtremeSave Series

Inverter

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AG-09NXD1-XI	AG-12NXD1-XI
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	8,5	8,5
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4,2	4,3
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5,2	5,8
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	37/29/22/21	38/33/22/21
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	56,0	60,0
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55,5	55,0
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	62,0	64,0
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	510/360/300	520/370/310
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	208x835x295	208x835x295
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	555x765x303	555x765x303
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	8,7/26,2	8,7/26,4

<b>Ψύξη/Θέρμανση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Flash Cooling/Heating</li> <li>Low Ambient Heating (-25°C)</li> <li>High Ambient Cooling (+50°C)</li> <li>Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C</li> <li>Turbo Mode</li> <li>Αυτόματη Επανεκκίνηση</li> </ol>	<b>Άνεση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Κάθετη &amp; Οριζόντια διανομή</li> <li>Follow Me</li> <li>Gear Change</li> <li>Low Noise</li> <li>Anti-cold air</li> <li>GA Stepless</li> <li>Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού</li> </ol>	<b>Έξυπνες Τεχνολογίες</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου</li> <li>Λειτουργία Breeze Away</li> <li>Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα</li> <li>Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου</li> <li>Έξυπνη Διάγνωση</li> <li>I-Remote/Hotel Menu</li> <li>Μνήμη θέσης περσίδων</li> </ol>
<b>Κατανάλωση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gear Change</li> <li>iECO</li> <li>Standby &lt; 1W</li> </ol>	<b>Καθαρού Αέρα</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Super Ιονιστής</li> <li>Φίλτρο Ιονισμού</li> <li>Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας</li> <li>Φίλτρο Bio Hepa</li> </ol>	<b>Αντοχή/Αξιοπιστία</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Περιβλήμα Diamond Cabinet</li> <li>Προστασία Golden Fin</li> <li>Χρήση Έκτακτης Ανάγκης</li> <li>Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού</li> </ol>

Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή ,3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας



# BreezeleSS+ Series

Inverter

## 19db



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MSFAAU-09HRFN8-I	MSFAAU-12HRFN8-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (2900-11200)	12000 (4500-14900)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2700-11500)	13000 (3000-15500)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	8.5	8.5
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.6	4.6
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.6	5.6
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	38.0/35.0/20.5/19.0	38.5/35.5/21.0/20.5
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	55	57
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.0	55.5
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	59	63
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	610/500/380	640/520/400
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	325x940x193	325x940x193
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	554x800x333	554x800x333
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	10,7/29,3	10,7/29,3

### Ψύξη/Θέρμανση

- Μεγάλη Γωνία Διανομής Αέρα 70cm
- Δυνατός Συμπιεστής (6sec → 65Hz)
- Speedy Cool Fan 40sec
- Speedy Heat Fan 60sec
- Low Ambient Heating (-25°C)
- High Ambient Cooling (+50°C)
- Turbo Mode
- Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων
- Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
- Αυτόματη Επανεκκίνηση

### Άνεση

- Διπλή Περίδα – Twin Flap με:
  - 7.928 μικρό-οπές
  - 3 θέσεις επιλογής
- S-Wing 2 αντίθετες πλαϊνές εκτροπές αέρος 360°
- Πολύ χαμηλός θόρυβος 19dB
- Τεχνολογία GA Stepless
- Do Not Disturb
- Anti-cold air
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

### Έξυπνες Τεχνολογίες

- Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
- Έλεγχος Υγρασίας (30% ~90%)
- Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
- Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
- Λειτουργία Sweet Dreams
- Λειτουργία Active Clean
- iRemote
- Μνήμη θέσης περισίδων
- Follow Me
- Έξυπνη Διάγνωση

### Κατανάλωση

- Τεχνολογία Gear Change
- iECO

### Καθαρού Αέρα

- Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
- Φίλτρο Ιονισμού
- Φίλτρο Τριπλής Δράσης

### Αντοχή/Αξιοπιστία

- Περιβλήμα Diamond Cabinet
- Προστασία Golden Fin
- Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
- Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή ,3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας 7