

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΗ GRANT



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Χωρητικότητα δοχείου 500ml	• Ιδανικό για συστήματα έως 36kW
• Φιλτράρισμα τριών σημείων	• Ενσωματωμένο εξαεριστικό
• 6 bar μέγιστη πίεση λειτουργίας	• Μαγνήτης 12000 gauss
• Διατίθεται με ανταλλακτικά O-ring	
• Ενσωματωμένος δείκτης συντήρησης	
• Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε γωνία (360°)	
• Ειδικής κατασκευής σίτα για τα μη μαγνητικά υπολείματα	
• (Για μεγαλύτερα συστήματα τοποθετήστε 2 παράλληλα)	
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120°C	
• Περιλαμβάνονται χρωμιωμένες βάνες	
• Σύνδεση σε 28mm ή σε 22mm (3/4" , 1")	
Φ22/28mm (3/4" , 1")	162,50€



ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ SENTINEL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Τεχνολογία 4 κυκλώνων υψηλής	
• Κατασκευή υψηλών προδιαγραφών με διπλούς δακτυλίους	
• Περιστρεφόμενο ταυ για ευκολη εγκατάσταση	
3/4"	159,45€



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ CALEFFI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Μεγάλος θάλαμος εκκένωσης	
• Εγκατάσταση σε οριζόντιες ή κάθετες σωληνώσεις	
• Κατάλληλο για όλα τα συστήματα κλειστού κυκλώματος	
• Χαμηλή απώλεια πίεσης	
• Αφαιρούμενο μαγνητικό δαχτυλίδι και τον κρουνό εκκένωσης	
3/4"	125,00€
1"	135,00€



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ICMA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar	
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110 °C	
• Βαθμός διήθησης 5 m	
• Δίκτυο από ανοξείδωτο χάλυβα.	
3/4"	92,55€