



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILER HOUSE

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ
				[€]
Περιγραφή :	BOILER HOUSE 15-21	720 x 440 x 600	21	2.025
	BOILER HOUSE 15-26	720 x 440 x 600	26	2.085
	BOILER HOUSE 26-35	720 x 440 x 600	35	2.315
	<ul style="list-style-type: none"> - Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτος χάλυβας 316L (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX) - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου, Καυστήρας πετρελαίου biodiesel (20%) 			
Boiler House	15-21	15-26	26-36	
Ισχύς	21 kW	26 kW	36 kW	
Βαθμός Απόδοσης	93%	92,4%	92,1%	
Υδραυλικές Συνδέσεις	3/4"	3/4"	1"	
Βάρος	113 Kg	113 Kg	142 Kg	
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm	

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ UTILITY

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ
				[€]
Περιγραφή :	UTILITY 15-21	850 x 350 x 570	21	2.421
	UTILITY 15-26	860 x 470 x 600	26	2.740
	UTILITY 26-36	900 x 470 x 600	36	2.958
	UTILITY 36-46	900 x 470 x 600	46	3.471
	UTILITY 46-58	1230 x 560 x 790	58	4.069
	UTILITY 58-70	1230 x 560 x 790	70	4.142
	<ul style="list-style-type: none"> - Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτος χάλυβας 316L (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX) - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου, Καυστήρας πετρελαίου biodiesel (20%) 			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Grant Utility	15-21	15-26	26-36
Ισχύς	21 kW	26 kW	36 kW
Βαθμός Απόδοσης	93%	92,4%	92,10%
Υδραυλικές Συνδέσεις	3/4"	3/4"	1"
Βάρος	113 Kg	113 Kg	142 Kg
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm
Grant Utility	36-46	46-58	58-70
Ισχύς	46 kW	58 kW	70 kW
Βαθμός Απόδοσης	92,6%	94,1%	93,6%
Υδραυλικές Συνδέσεις	1"	1 1/4"	1 1/4"
Βάρος	150 Kg	268 Kg	282 Kg
Διάμετρος Καμινάδας	100 mm	100 mm	100 mm