



Grant Vortex - Utility LN Series

Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου Low NOx Θερμική ισχύς από 15kw-64kw

- Νέος καυστήρας Low-NOx εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου **316Ti** (3mm)
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου αφής με αναγνώριση βλαβών και έλεγχο 2 κυκλοφορητών (θέρμανσης και ZNX)
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Μοντέλο | M.M | Utility LN Series | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|
| | | Utility | | | | | Utility System* | | | |
| | | 15/21 | 21/26 | 26/35 | 46/58 | 58/70 | 15/21 | 21/26 | 26/35 | |
| Περιεχόμενο Νερό | litre | 16.5 | 19 | 21 | 50 | 50 | 19 | 21 | 21 | |
| Βάρος | kg | 100 | 112 | 134 | 295 | 299 | 126.5 | 142 | 142 | |
| Μέγιστη Θερμική Ισχύς | kW | 18 | 24 | 32 | 52 | 64 | 18 | 24 | 32 | |
| Υδραυλική Σύνδεση Προσαγωγής | | ¾" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ¼" | ¾" | 1" | 1" | |
| Υδραυλική Σύνδεση Επιστροφής | | ¾" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ¼" | ¾" | 1" | 1" | |
| Σωλήνας Αποχέτευσης Συμπυκνωμ. | | 22 mm (Συνδέστε μόνο Πλαστική σωλήνα) | | | | | | | | |
| Διάμετρος Εξόδου Καυσαερίων | mm | 80 | | 100 | | | 80 | | 100 | |
| Εύρος ρύθμισης Θερμοκρασίας | °C | 55 to 75 | | | | | | | | |
| Ηλεκτρική Παροχή | | 230/240 V - 50 Hz Fused at 5 Amp | | | | | | | | |
| Σύνδεση Πετρελαίου | | ¼" Αρσενικό | | | | | | | | |
| Απαιτήση Ελκυσμού Καμινάδας | N/m ² in wg | Ελάχιστος 8.7 - Μέγιστος 37 Ελάχιστος 0.035 - Μέγιστος 0.15 | | | | | | | | |
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | bar | 3.0 | | | | | | | | |
| Συνίσταται βαλβίδα Ασφαλείας | bar | 2.5 | | | | | | | | |

* System Kit

Low NOx

7 Χρόνια Εγγύηση*
με αγορά φίλτρου

*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.



Green products. Great thinking. Grant engineering.