

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ
YUTAKI M



YUTAKI M
2/ 3 HP



YUTAKI M
4 / 5 / 6/ 7 HP



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RASM-2VR2E	**726764**	5,5 (2,5 - 6,40)	4,3 (1,8 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.750,00**
RASM-3VR2E	**726765**	7,0 (3,0 - 9,00)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.900,00**
RASM-4VR1E	**717860**	11,0 (4,9 - 15,0)	11.0 (4,3 - 14.0)	1Φ/230V/50Hz	**7.350,00**
RASM-5VR1E	**717861**	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15.0)	1Φ/230V/50Hz	**7.900,00**
RASM-6VR1E	**717862**	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16.0)	1Φ/230V/50Hz	**8.300,00**
RASM-4R1E	**717863**	11,0 (4,9 - 15,0)	11.0 (4,3 - 14.0)	3Φ/400V/50Hz	**7.500,00**
RASM-5R1E	**717864**	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15.0)	3Φ/400V/50Hz	**8.200,00**
RASM-6R1E	**717865**	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16.0)	3Φ/400V/50Hz	**8.600,00**
RASM-7R1E	**717866**	15,0 (4,4 - 18,0)	16,0 (6,0 - 18.0)	3Φ/400V/50Hz	**9.000,00**
PC-ARFH2E	**710090**		Χειριστήριο ελέγχου		**210,00**

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:
- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30˚/35˚)(Θέρμανση), 23˚/18˚(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7˚(DB)/ 6˚(WB)(Θέρμανση), 35˚(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

airH20 800 - R290

airH20 800M



airH20 800H



airH20 800H Combi







RASM-(2-3.5)VTW2E



RASM-(4-6)(V)TW2E

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
ATW-CBX-01*	727468	Control Box	1Φ/230V/50Hz,3Φ/400V/50Hz	1.050,00
HWM-W2E*	727466	airH2O 800H	1Φ/230V/50Hz,3Φ/400V/50Hz	3.850,00
HWD-W2E-220S*	727467	airH2O 800H Combi	1Φ/230V/50Hz,3Φ/400V/50Hz	6.850,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RASM-2VTW2E	727469	4,0 (2,5 - 4,5)	4,0 (2,4 - 6,0)	1Φ/230V/50Hz	6.160,00
RASM-3VTW2E	727470	6,0 (2,5- 7,5)	6,0 (2,4 - 8,0)	1Φ/230V/50Hz	6.350,00
RASM-3.5VTW2E	727471	8,0 (2,5 - 8,5)	8.0 (2,4 - 10,0)	1Φ/230V/50Hz	7.500,00
RASM-4VTW2E	727472	10,0 (3,5 - 10,0)	10,0 (4,5 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz	8.220,00
RASM-5VTW2E	727473	12,0 (3,5 - 12,0)	12,0 (4,5 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	8.420,00
RASM-6VTW2E	727474	14,0 (3,5 - 14,0)	14.0 (4,5 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	8.930,00
RASM-4TW2E	727475	10,0 (3,5 - 10,0)	10,0 (4,5 - 12,0)	3Φ/400V/50Hz	8.310,00
RASM-5TW2E	727476	12,0 (3,5 - 12,0)	12,0 (4,5 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	8.580,00
RASM-6TW2E	727477	14,0 (3,5 - 14,0)	14.0 (4,5 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	9.100,00

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30°/35°)(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

*Σημείωση: η επιλογή μιας από τις εσωτερικές μονάδες είναι υποχρεωτική.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

airH20 600 S

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWM-2.0R3E	**726758**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**3.100,00**
RWM-2.5R3E	**726759**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**3.150,00**
RWM-3.0R3E	**726760**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**3.200,00**
RWM-3.5R3E	**727482**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**3.870,00**
RWM-4.0R3E	**727483**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**3.980,00**
RWM-5.0R3E	**727484**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**4.090,00**
RWM-6.0R3E	**727485**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**4.440,00**
RWM-8.0N3E	**709754**	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	**5.000,00**
RWM-10.0N3E	**709755**	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**


Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP2E	**726755**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**2.350,00**
RAS-2.5WHVRP2E	**726756**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**2.800,00**
RAS-3WHVRP2E	**726757**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**2.900,00**
RAS-3.5WHVRP2E	**727490**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.230,00**
RAS-4WHVRP2E	**727491**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.400,00**
RAS-5WHVRP2E	**727492**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.750,00**
RAS-6WHVRP2E	**727493**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.930,00**
RAS-3.5WHRP2E	**727494**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**
RAS-4WHRP2E	**727495**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.540,00**
RAS-5WHRP2E	**727496**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.930,00**
RAS-6WHRP2E	**727497**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	**6.150,00**
RAS-8WHNPE	**80005**	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	**7.500,00**
RAS-10WHNPE	**80006**	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	**7.800,00**

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35°(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ


airH20 400



HZKF(08-16)KM(E/O)-Q



HZKFKI(E/O)-Q



HZKFKS(E/O)-Q



HAQ-CTR-01
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

MONOBLOC

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KME-Q	**722289**	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**4.600,00**
HZKF12KME-Q	**723005**	10,0 (4,0 - 16,0)	12,0 (3,7 - 14,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.920,00**
HZKF12KMO-Q	**723009**	10,0 (4,0 - 16,0)	12,0 (3,7 - 14,5)	3Φ/400V/50Hz	**6.100,00**
HZKF16KME-Q	**723007**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	1Φ/230V/50Hz	**6.460,00**
HZKF16KMO-Q	**723011**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	**6.620,00**

SPLIT UNITS

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KIE-Q	**722288**	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**2.900,00**
HZKF16KIO-Q	**722293**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	**3.900,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KSE-Q	**722294**	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**1.800,00**
HZKF16KSO-Q	**722298**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	**3.300,00**

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30°/35°)(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

airH20 600 S COMBI

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWD-2.0RW3E-220S	**726761**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**6.700,00**
RWD-2.5RW3E-220S	**726762**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**6.900,00**
RWD-3.0RW3E-220S	**726763**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**7.000,00**
RWD-3.5RW3E-220S	**727486**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.580,00**
RWD-4.0RW3E-220S	**727487**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.670,00**
RWD-5.0RW3E-220S	**727488**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.770,00**
RWD-6.0RW3E-220S	**727489**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.950,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP2E	**726755**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**2.350,00**
RAS-2.5WHVRP2E	**726756**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**2.800,00**
RAS-3WHVRP2E	**726757**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**2.900,00**
RAS-3.5WHVRP2E	**727490**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.230,00**
RAS-4WHVRP2E	**727491**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.400,00**
RAS-5WHVRP2E	**727492**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.750,00**
RAS-6WHVRP2E	**727493**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.930,00**
RAS-3.5WHRP2E	**727494**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**
RAS-4WHRP2E	**727495**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.540,00**
RAS-5WHRP2E	**727496**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.930,00**
RAS-6WHRP2E	**727497**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	**6.150,00**

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35°(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI S 80

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 80°C ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -20°C



Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWH-4.0VNFE	**79977**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	**7.800,00**
RWH-5.0VNFE	**79978**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	**8.300,00**
RWH-6.0VNFE	**79979**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	**9.200,00**
RWH-4.0NFE	**79980**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	**8.800,00**
RWH-5.0NFE	**79981**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	**9.300,00**
RWH-6.0NFE	**79982**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	**10.000,00**
PC-ARFH1E	**80030**		Χειριστήριο ελέγχου		**160,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-4WHVNPE	**79999**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	**5.000,00**
RAS-5WHVNPE	**80000**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	**5.350,00**
RAS-6WHVNPE	**80001**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	**5.550,00**
RAS-4WHNPE	**80002**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**
RAS-5WHNPE	**80003**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	**5.550,00**
RAS-6WHNPE	**80004**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	**5.750,00**

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB), 6° (WB)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAMPO



TAW-190RHC



RAW-35RHC

Μονάδα Yutampo

Μοντέλα		TAW-190RHC	TAW-270RHC
SAP		**709902**	**709901**
Τιμή (€)		**3.400,00**	**3.840,00**
Χωρητικότητα	L	190	270
Διαστάσεις συνδέσεων ZNX	ίντσες	3/4 - 3/4	
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες	1/4 - 3/8	
Υλικό αποθήκευσης		Ανοξείδωτο ατσάλι	
Εφεδρικές ηλεκτρικές αντιστάσεις	W	1500	
Θερμοκρασία ZNX	°C	55 (75)	
Χρόνος θέρμανσης (από 15°C έως 55°C)	H	2 h 10 m	2 h 55 m
Διαθέσιμη ποσότητα νερού στους 40°C	L	256	356
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	1714 x 520 x 597	1714 x 600 x 681
Βάρος	kg	54.0	65.0

Εξωτερική μονάδα

Μοντέλο	SAP	Στάθμη θορύβου [dB(A)]	COP	Μέγιστο ρεύμα (A)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
RAW-35RHC	**709900**	63	3,22	7,9	1Φ/230V/50Hz	**900,00**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ATW-RTU-05



ATW-2KT-07



ATW-3WV-01



ATW-WTS-02Y

Εξαρτήματα για ψύξη

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-CKS-01	80016	Kit ψύξης για YUTAKI-S(2.0-3.0HP)	160,00
ATW-CKS-02	80017	Kit ψύξης για YUTAKI-S(4.0-6.0HP)	75,00
ATW-CKS-03	80018	Kit ψύξης για YUTAKI-S(8.0/10.0HP)	92,00
ATW-CKSC-01	80019	Kit ψύξης για YUTAKI-S COMBI	90,00
ATW-CKM-01	80020	Kit ψύξης για YUTAKI-M	40,00

Εξαρτήματα για Yutaki

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-RTU-07	80014	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου	420,00
ATW-RTU-06	80015	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου δεύτερης ζώνης	160,00
PC-ARFH2E	710090	Χειριστήριο ελέγχου για Yutaki S/S-Combi	210,00
ATW-YCC-02	700995	Cascade Controller	850,00
ATW-YCC-03	710024	Cascade Controller για Yutaki S/S-Combi	850,00
ATW-WTS-02Y	47602	Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για ζεστό νερό χρήσης	50,00
HAQ-WTS-01	722860	Αισθητήριο θερμοκρασίας ZNX για airH20	50,00
ATW-3WV-01	47601	Τρίοδη βάνα	200,00
ATW-HSK-01	47600	Υδραυλικός διαχωριστής	600,00
ATW-2TK-07	82122	Υδραυλικό πακέτο 2ης θερμοκρασίας	1.000,00
WEH-6E	45018	Kit ηλεκτρικών αντιστάσεων 6 Kw(Yutaki-M,S80)	1.200,00
ATW-KNX-02	71462	YUTAKI KNX interface	820,00
ATW-IOT-01	719875	Wifi interface for Yutaki	220,00
HAQ-IOT-01	729347	Wifi interface for airH2O 400	400,00
DBS-26	25037	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (4.0-10.0 HP)	20,00
DBS-12L	44728	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (2.0-3.0 HP)	20,00