





| MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|---|---|------------|---------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h | | | | | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ | ΧΕΑ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ |
| | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΖΩΝΕΣ) | | ΨΥΞΗ | | | | |
| | | | ΘΕΡΜΗ | ΜΕΣΗ | | | | | |
| | | | | | | | προ ΦΠΑ | με ΦΠΑ 24% | |
|  | | | <h2 style="text-align: center;">Xtreme Lite Series</h2> | | | |  | | |
| AG2Line-09NXD0-I | 9000 (3500 - 11000) | 10000 (2800 - 11500) | A+++ 5,3 | A++ 4,1 | A++ 7,4 | <p>Speed Cooling (40sec) Heating (60sec), Δυνατός Συμπίεστης (6sec→65Hz), Ελάχιστη Θερμ. Θέρμανσης 8°, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Turbo, Wi-Fi, Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές), Communication Kit (Ready), Μνήμη θέσης περσίδων, Έξυπνη Διάγνωση, UVC Technology, Super Ionizer, Bio Hepa, Τριπλό Φίλτρο, Αποστείρωση 56°C, Ενεργός καθαρισμός, Λειτουργία Breeze Away, 3D Flow, Follow Me, Θερμοστατική τεχνολογία, Λειτουργία Low Noise, Περιβάλημα Diamond Cabinet, Προστασία Πτερυγίων Golden Fin, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Τεχνολογία Gear Shift, iEco, Standby < 1W</p> | 755 | 3,15 | 529 |
| AG2Line-12NXD0-I | 12000 (4700 - 14700) | 13000 (3650 - 14950) | A+++ 5,5 | A++ 4,2 | A++ 7,0 | | 822 | 3,24 | 569 |
| AG2Line-18NXD0-I | 18000 (6300 - 21000) | 19000 (4500 - 21500) | A+++ 5,1 | A++ 4,0 | A++ 7,0 | | 1464 | 4,47 | 989 |
| AG2Line-24NXD0-I | 24000 (7200 - 28000) | 25000 (5300 - 28000) | A+++ 5.1 | A++ 4,0 | A++ 6,4 | | 1750 | 5,75 | 1099 |
|  | | | | | | |  | | |
| KIT | | | | | | | 46 | | 32 |

Εγγύηση Μηχανημάτων:

10 χρόνια για το συμπίεστη, 3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας

| Κωδικός | Εσωτερική μονάδα | | AG2Line-09NXD0-I | AG2Line-12NXD0-I | AG2Line-18NXD0-I | AG2Line-24NXD0-I |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Εξωτερική μονάδα | | AG2Line-09N8D0-O | AG2Line-12N8D0-O | AG2Line-18N8D0-O | AG2Line-24N8D0-O |
| Τάση Λειτουργίας | V-Hz-Ph | | 220-240V-50Hz, 1Ph | 220-240V-50Hz, 1Ph | 220-240V-50Hz, 1Ph | 220-240V-50Hz, 1Ph |
| Απόδοση Ψύξης | Btu/h | | 9000(3500-11000) | 12000(4700-14700) | 18000 (6300-21000) | 24000(7200-28000) |
| Απόδοση Θέρμανσης | Btu/h | | 10000(2800-11500) | 13000(3650-14950) | 19000(4500-21500) | 25000(5300-28000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας | Ψ/Θ | W - W | 733-771 | 1096 - 1027 | 1550 - 1750 | 2402 - 2130 |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψ/Θ | A - A | 3.18-3.35 | 4.76- 4.46 | 6.7 - 7.6 | 10.5 - 9.3 |
| SEER | W/W | | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.4 |
| SCOP | Μέση/Θερμύ | W/W | 4.1/5.3 | 4.2/5.5 | 4.0/5.1 | 4.0/5.1 |
| Ενεργειακή Κλάση | Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμύ | | A++/A+/A+++ | A++/A+/A+++ | A++/A+/A+++ | A++/A+/A+++ |
| Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A)(Y/M/X/H) | 37/32/22/20 | 37/32/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
| Καθαρές Διαστάσεις | Εσωτερική | mm(ΠxΒxΥ) | 726x210x291 | 835x208x295 | 969x241x320 | 1083x244x336 |
| | Εξωτερική | mm(ΠxΒxΥ) | 720x270x495 | 720x270x495 | 874x330x554 | 955x342x673 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων | Υγρό - Αέριο | Φmm(inch) | 6.35/(1/4)-9.52(3/8) | 6.35/(1/4)-9.52(3/8) | 6.35/(1/4")-12.7(1/2) | 9.52(3/8)-15.9(5/8) |
| Εύρος Θερμοκρασίας | Εξωτερική(Ψ/Θ) | °C | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 |
| Μήκος Σωληνώσεων-Μέγιστη Ύψομετρική | m | | 25-10 | 25-10 | 30 - 20 | 50 - 25 |

Τι είναι η πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα μετρήσεων, οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρμανσης – Κλιματισμού, όχι μόνον ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα αλλά και αποδίδουν/καταναλώνουν τα δηλούμενα από τον κατασκευαστή τους.

Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το εργαστήριο μετρήσεων και ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίδει εγγυημένα αυτά που δηλώνει/αναγράφει ο κατασκευαστής στα εμπορικά φυλλάδιά του.

Οφέλη Πιστοποίησης Eurovent:

Οι μελετητές/εγκαταστάτες είναι σίγουροι ότι οι επιλεγμένες συσκευές καλύπτουν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της μελέτης τους, οι δε τελικοί χρήστες είναι σίγουροι ότι η κλιματιστική συσκευή που προτίθενται να αγοράσουν ή έχουν ήδη αγοράσει θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού

