



## Κασέτες

Μοντέλο			FP-125XD/B-T(E) / TB03	FP-140XD/B-T(E) / TB03	FP-160XD/B-T(E) / TB03	FP-180XD/B-T(E) / TB03
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	6,0 / 6,9	7,4 / 8,4	8,4 / 9,0	9,5 / 10,5
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,29	0,35	0,40	0,45
	Πτώση πίεσης	kPa	21	30	30	33
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	1090/860/760	1400/1160/1000	1500/1200/1000	1640/1360/1200
		CFM	641/506/447	824/683/589	883/706/589	965/800/706
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	43	50	51	50
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξοδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Αποχέτευσης	inch	1"	1"	1"	1"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x240	
	Πάνελ	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
	Συσκευασία Μονάδας	mm	963x963x325	963x963x325	963x963x325	
	Συσκευασία Πάνελ	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Βάρος Μονάδας Καθαρό / Μικτό		Kg	27 / 34	27 / 35	27 / 35	32 / 41
Βάρος Πάνελ Καθαρό / Μικτό		Kg	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11