








BAXI



Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)	Ονομαστική Ισχύς σε ZNX (kW)	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
Luna 3 Avant +		Απόδοση : 101,5% INOX Εναλλάκτης ZNX		Ορειχάλκινο υδραυλικό group	
240 Fi	9.8 - 24.0	10.1 - 25.2	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.7 ΔΤ 25°C	1.425
Duo-tec Compact +		Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ZNX Προσαρμογή ισχύος: 1:7		INOX θάλαμος Καύσης GAS ADAPTIVE CONTROL	
20GA	2.6 - 18.0	20.55	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11.4 ΔΤ 25°C	1.480
24GA	3.4 - 20.0	24.70	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.7 ΔΤ 25°C	1.490
28GA	3.8 - 24.0	28.90	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16.1 ΔΤ 25°C	1.575
Luna Duo-tec +		Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ZNX Προσαρμογή ισχύος: 1:7		INOX θάλαμος Καύσης GAS ADAPTIVE CONTROL Ορειχάλκινο Group	
	80-60°C	50-30°C			
33GA	4.7 - 28.0	5.1 - 30.6	34.0 ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	18.9 ΔΤ 25 C	2.200
40GA	5.7 - 32.0	6.3 - 34.9	41.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	22.9 ΔΤ 25 C	2.600
Luna Duo-tec Space +		Αντιπαγετική προστασία -15°C Απόδοση : 109,8% Προσαρμογή ισχύος: 1:7		INOX θάλαμος Καύσης INOX Εναλλάκτης ZNX GAS ADAPTIVE CONTROL	
24GA	3.4 - 20.0	24.70	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.8 ΔΤ 25°C	2.000
28GA	3.8 - 24.0	28.90	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16.1 ΔΤ 25°C	2.050
Καπνοδόχος :					
	+				
Καμινάδα Τερματική		Γωνία Εξόδου 90°	Θερμοστάτης Ενσύρματος	Αισθητήριο Περιβάλλοντος	
53 €		30 €	121 €	32 €	