









Τύπος	Αποδοόμενη Ισχύς (kW)	Όνομαστική Ισχύς σε ZNX (kW)	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
<b>ecoTec intro</b>			Απόδοση : 108,2%	INOX θάλαμος Καύσης Σλοβακίας	
	80-60°C		INOX Εναλλάκτης ZNX		
18/24-1	6,0-18,3	18	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,5 ΔΤ 30°C	1.250
24/28-1	6,9-23,9	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13,4 ΔΤ 30°C	1.450
<b>ecoTec pure Vuw</b>			Απόδοση : 107,8%	INOX θάλαμος Καύσης Σλοβακίας	
	80-60°C		INOX Εναλλάκτης ZNX		
236-2	6,5-18,5	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,5 ΔΤ 30°C	1.470
286-2	7,5-24,0	28	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13,5 ΔΤ 30°C	1.720
<b>ecoTec pro Vuw</b>			Απόδοση : 109,4%	INOX θάλαμος Καύσης Γερμανίας	
	80-60°C		INOX Εναλλάκτης ZNX		
236-3	5,4-23,1	23	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11 ΔΤ 30°C	1.650
286-3	6,5-24,1	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13,4 ΔΤ 30°C	1.940
<b>ecoTec plus Vuw</b>			Απόδοση : 108%	INOX θάλαμος Καύσης Γερμανίας	
	80-60°C		INOX Εναλλάκτης ZNX		
26 CS	2,4-19,7	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11,5 ΔΤ 30°C	2.190
32 CS	3,4-25,0	30	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	14,4 ΔΤ 30°C	2.470
36 CS	3,5-29,9	34	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16,3 ΔΤ 30°C	2.550
40 CS	4-34,8	34	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16,3 ΔΤ 30°C	2.880
Σετ Καμινάδα τερματική 0,75m με καμπύλη 60/100			Ελεγκτής VRT 50		
					
81,00			104,00		
Προέκταση Καμινάδας 1m 60/100			Ελεγκτής /αντιστάθ. sensoHOME VRT 380		
					
54,80			199,00		
Γωνία 60/100 90°	Kit Μετατροπής 60/100 σε 80/80		Σετ μετατροπής για λειτουργία με υγραέριο		
			Για τους λέβητες : ecoTec Pro/ intro/ Pure		
36,60	28,80		11,30		
ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ Φ80 ΒΛΕΠΕ 01.6					