



Luna Century



Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παράγωση ζεστού νερού χρήσης.



GAS ADAPTIVE CONTROL
σύστημα ελέγχου ποιότητας καύσης



Hydrogen ready



think
intelligence within



- Νέος ανοξειδωτος εναλλάκτης μονής σπείρας και μεγάλης διατομής
- Σιφόνι 2 εξαρτημάτων για εύκολο καθαρισμό κατά τη συντήρηση
- **Ορειχάλκινο υδραυλικό group**
- Δυνατότητα λειτουργία με μίγμα φ. αερίου και υδρογόνου (έως 20% υδρογόνου)
- Ενεργειακή κλάση A+ με χρήση εξωτερικού αισθητηρίου και Mago R-Bus και ενεργειακή απόδοση έως 98%
- Προηγμένος πίνακας ελέγχου τύπου καρουσέλ με ελληνικό μενού
- **Αντεπίστροφο κλαπέ στην κατάθλιψη του ανεμιστήρα**
- Μεγάλος λόγος προσαρμογής ισχύος για υψηλότερη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία 1:10
- Αυτόματη λειτουργία της καύσης (GAC)
- Ρύθμιση ισχύος σε θέρμανση βάσει των εκάστοτε αναγκών
- Μετατροπή από φ. αέριο σε υγραέριο χωρίς τη χρήση κιτ μετατροπής
- Παραγωγή ZNX με INOX πλακοειδή εναλλάκτη που επιτρέπει τη συμπύκνωση ακόμα και κατά την παραγωγή ZNX
- Δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης με αξεσουάρ
- Κλάση NOx 6

Ομοαξονικά εξαρτήματα απαγωγής καυσαερίων από PP Ø 60/100

Ομοαξονικά εξαρτήματα
απαγωγής καυσαερίων από
PP Ø 60/100



**Κιτ καμινάδα 75cm και
γωνία εξόδου 90°**

Κωδικός	KHG 714109112
Τιμή €	59,00



Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Luna Century

Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς σε θέρμανση (kW) ZNX (kW)		Χρήση	Τιμή €	Π.Τ.Λ. *
Luna Century 24	20	24	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	2.150	1.720
Luna Century 30	24	30		2.220	1.780
Luna Century 35	28	34		2.390	1.910
Luna Century 40	32	39		2.690	2.150


Διαστάσεις ΥxΠxΒ : 763 x 450 x 334 mm

* Προτεινόμενη τιμή λιανικής με ΦΠΑ (μη δεσμευτική)

Τεχνικά χαρακτηριστικά LUNA CENTURY

Τύπος		24	30	35	40
Ονομαστική καταναλισκόμενη θερμική ισχύς ZNX	kW	24,7	31,0	34,9	40,0
Ονομαστική καταναλισκόμενη θερμική ισχύς θέρμανσης	kW	20,6	24,7	28,9	33,0
Κλάση ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση		A	A	A	A
Κλάση ενεργειακής απόδοσης στο ζεστό νερό οικιακής χρήσης		A	A	A	A
Εποχική ενεργειακή απόδοση ης	%	94	94	94	94
Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ και τη ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας* η4	%	88,0	87,9	87,9	87,8
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και σε χαμηλή θερμοκρασία** η1	%	99,3	98,8	98,8	98,7
Εκπομπές NOx	mg/kWh	19,0	19,8	22,0	22,0
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-5	-5	-5	-5
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής	l	10	10	10	10
Παραγωγή ZNX ΔT 25°C	l/min	13,8	17,2	19,5	22,4
Τύπος αερίου		Φυσικό αέριο / υγραέριο / 20%H ₂			
Καθαρό βάρος	kg	31,5	31,5	32,5	32,5
Διαστάσεις	mm	763 x 450 x 334			

Παρελκόμενα LUNA CENTURY

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
 A7874364	Ενισχυμένος κυκλοφορητής 15/70	198,00
A7895003	Έξυπνη πλήρωση. Εγγυάται τη διατήρηση της βέλτιστης πίεσης του δικτύου θέρμανσης. Αν η πίεση πέσει, η έξυπνη πλήρωση επιτρέπει την αυτόματη πλήρωση του δικτύου	98,00