

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Η ατομική μονάδα της σειράς **TT** και **TTW** είναι μια νέα δημιουργία, εμπειρίας **25ετών** στην κατασκευή ενεργειακών συστημάτων. Αποτελείται από χαλύβδινο σώμα, με ειδικά κατασκευασμένο φλογοθάλαμο και εστία καύσης με τούμπα τύπου **Mannesmann**, εσωτερικά τα τούμπα φέρουν ανοξείδωτους επιβρανδυτήρες για την δημιουργία αναγκαστικής πορείας των καυσαερίων για μέγιστη απόδοση και οικονομία.

Όλη αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία επιτρέπει την μεγάλη εκμετάλλευση των καυσαερίων, υψηλός βαθμός απόδοσης άνω του **92,7 %** (οικονομία), την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση (μαλακή λειτουργία) για ελαχιστοποίηση των ρύπων, την εύκολη πρόσβαση στην εστία καύσης και τον εύκολο καθαρισμό (**service**) αυτής.

Τύπος **TT** και **TTW** αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο λεβητοστάσιο και περιλαμβάνει:

- Λέβητα χαλύβδινο με ανοξείδωτους επιβρανδυτήρες
- Κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων
- Τούμπα τύπου Mannesmann βαρέως τύπου.
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα οργάνων **TT** και ηλεκτρονικό τύπος **TTW**
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή και ηχομόνωση
- Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού θερμοστάτη χώρου (**extra**)

ΤΥΠΟΣ	TT 25	TT 35	TT 45
ΙΣΧΥΣ kcal	20 - 25.000	30 - 35.000	40 - 45.000
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	1 "	1"	11/4"
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	8 Lt	8 Lt	12 Lt
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kg/h			
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1"	1"	11/4"
ΒΑΡΟΣ (Kg)	95	100	120
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	480	480	500
ΒΑΘΟΣ (mm)	675	675	700
ΥΨΟΣ (mm)	850	1.015	1.140

