



GREEN PRO PLUS eco pumpen

INVERTER



Κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών και υψηλών προδιαγραφών με δείκτη ενεργειακή απόδοσης EEI (Energie Effizienz Index) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 641/2009/EC και της τροποποίησης 622/2012/EC για την εφαρμογή της οδηγίας ErP.

GREEN PRO PLUS eco pumpen ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Τύπος	Μήκος κορμού χωρίς ρακόρ	Διατομή ρακόρ σύνδεσης	Σπείρωμα Κορμού	Μέγιστο μανομετρικό	Μέγιστη παροχή
RS 25/8 EA	180 mm	Rp 1"	1 1/2"	8.0 ΜΥΣ	7.6 m ³ /h
RS 25/10 EA	180 mm	Rp 1"	1 1/2"	10.0 ΜΥΣ	8.7 m ³ /h
RS 32/8 EA	180 mm	Rp 1 1/4"	2"	8.0 ΜΥΣ	8.0 m ³ /h
RS 32/10 EA	180 mm	Rp 1 1/4"	2"	10.0 ΜΥΣ	9.0 m ³ /h

- Στη συσκευασία του κυκλοφορητή περιλαμβάνονται ρακόρ και παρεμβύσματα σύνδεσης

Πίνακας Αντιστοίχισης Κυκλοφορητών

GREEN PRO PLUS eco pumpen	WILO	WILO	Grundfos	Grundfos
RS 25/8 EA	Yonos Maxo 25/0,5-7	TOP-S 25/7	MAGNA1 25-60	UPS 25-80
RS 25/10 EA	Yonos Maxo 25/0,5-10	TOP-S 25/10	MAGNA1 25-100	UPS 25-100
RS 32/8 EA	Yonos Maxo 30/0,5-7	TOP-S 30/7	MAGNA1 32-60	UPS 32-80
RS 32/10 EA	Yonos Maxo 30/0,5-10	TOP-S 30/10	MAGNA1 32-100	UPS 32-100

